Conception & fabrication en fonderie

Tél (33) 03 24 52 69 00
Fax (33) 03 24 52 12 85
E-mail accueil@bh-industrie.fr
57, rue des Manises
F-08440 VIVIER-AU-COURT

D2i
Groupe INVICTA

Règlement des Produits de Construction 305/2011

Déclaration de Performance n° : CE07 1677/324
Déclaration of Performance n° :

Organisme notifié: CTIF n°1677 -
Notified body
Evaluation du produit basée sur un essai de type conformément au système 3
Determination of the product type on the basis of type testing under system3

Essai de type n°: 324
Test report

DUPIRE INVICTA INDUSTRIE
- D2i -

57 rue des Manises, F-08440 VIVIER–AU-COURT,

déclarons que les performances du poêle à bois,
declare that the performance of the product fired by wood,

Référence	Marque	Désignation
6173 44	**INVICTA**	**Poêle BRADFORD**

sont conformes aux performances déclarées en page 2/2
is in conformity with the declared performance in page 2/2
Cette déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabriquant.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Fait à Vivier-Au-Court le

- 2 JUIL. 2013

Le Directeur
Cédric KAMERER

Declaration of performance CE07 1677/324

D2i (Dupire Invicta Industrie)
Société anonyme au capital de 765.000 €
C.C.P. PARIS 90.72 S - R.C. CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 55 B 18
Code APE : 275 A - SIRET : 785.520.180.00015 - N° T.V.A. : FR 66 785.520.180

Appareil 6173 44

Appliance

INVICTA Poêle BRADFORD

Caractéristiques essentielles		Performance NF EN 13240:2002/A2:2005
Sécurité incendie *Fire safety*	Comportement au feu *Reaction to fire*	conforme
	Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents *Distance to adjacent combustible materials*	Paroi arrière : 50 cm *Rear wall* Paroi latérale : 60 cm *Lateral wall*
	Risque de chute de combustible *Risk of burning fuel falling out*	conforme
Emission de CO par les produits de combustion *CO emission from the combustion products*		0.3 %
Température de surface *Surface temperature*		conforme
Possibilité de nettoyage du circuit de combustion *Cleanability*		conforme
Résistance mécanique *Mechanical resistance*		conforme
Température des fumées en allure nominale *Flue gas temperature at nominal output*		294 °C
Puissance Calorifique nominale *Nominal heat output*		12 kW
Rendement énergétique *Energy efficiency*		75.2 %

Caractéristiques supplémentaires, hors marquage CE *Additional feature, outside EC*	
Concentration de poussières rejetées à 13% d'O_2 *Concentration of dust released at 13% O_2*	90 mg/Nm^3

Courrier-Lacm 92758/06